

Datenblatt

OBX TG



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-400-620-TG	Normen:	EN 12275:2013/B, EN 362:2004/B
GTIN:	8053841309780	Nettogewicht:	0.08 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.00 kg
Zoll-Nummer:	76169990		

Datenblatt

OBX TG

Heißgeschmiedetes ovales Verbindungselement aus Leichtmetall mit Dreifachverschluss. Konzipiert für die Anbringung von Geräten mit großem Querschnitt (z. B. Flaschenzüge, Steigklemmen, Absturzsicherungen usw.).

Haupteigenschaften:

- Ovale Form zur optimalen Positionierung von Geräten und Seilen;
- Gewölbte Form des Rückenteils, die ein angemessenes Öffnen des Schnappers ermöglicht und seine Handhabung verbessert;
- Größerer Querschnitt an den Kontaktpunkten für ein besseres Gleiten des Seils und eine höhere Verschleißfestigkeit;
- Die Linie zwischen der Nase und dem inneren Teil des Verbindungselements weist keine Unterbrechung auf und erleichtert das Einführen und/oder Lösen von Verankerungen, Geräten und Seilen;
- Catch-Free-Verschluss.

MERKMALE

Farbe:	Grau, Orange
Eigenschaften Karabiner:	Korrosionsbeständigke it
Karabiner Verschluss:	Trilock
Gate Opening:	22 mm
MBS MAJOR AXIS:	25 kN
MBS MINOR AXIS:	12 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ B (EN 12275: 2013)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-30 °C
Maximaltemperatur:	50 °C
Verdrehsicherung:	Nein
Einzel geprüft:	Ja
100% Qualitätsprüfung:	Ja
Heiss geschmiedet:	Ja

MAßE

Produktlänge:	112.00 mm
Produktbreite:	65.00 mm
Produkthöhe:	0.00

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------