

Datenblatt

D-ONE TG ANSI



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-6101-820-TG	Normen:	EN 12275:2013, EN 362:2004
GTIN:	8053841308219	Nettogewicht:	0.11 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.12 kg
Zoll-Nummer:	76169990		

Datenblatt

D-ONE TG ANSI

Der D-ONE ANSI ist die internationale Hochleistungsvariante des D-ONE, entwickelt nach ANSI-Normen für maximale Sicherheit bei anspruchsvollen industriellen Einsätzen. Seine verstärkte Bauweise bietet eine außergewöhnliche Belastbarkeit von bis zu 16 kN in Quer- und Frontbelastung, was ihn zu einem der stärksten Aluminiumkarabiner seiner Klasse macht. Die D-Form sorgt für perfekte Lastverteilung, während die große Öffnung ein einfaches Handling auch mit Handschuhen gewährleistet. Ideal für Märkte mit ANSI-Vorgaben sowie für Anwender, die höchste Sicherheitsreserven verlangen.

MERKMALE

Farbe:	Orange, Grau
Drehwirbel:	Nein
Karabiner Verschluss:	Trilock
Gate Opening:	18 mm
MBS MAJOR AXIS:	34 kN
MBS MINOR AXIS:	16 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ B (EN 12275: 2013), Typ M (EN 362:2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-30 °C
Maximaltemperatur:	50 °C
Norm ANSI:	Ja
Norm CSA:	Nein
UIAA Zulassung:	Nein
Verdrehsicherung:	Nein
Einzel geprüft:	Ja
100% Qualitätsprüfung:	Ja
Heiss geschmiedet:	Ja
Hartbeschichtet :	Nein

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------

Datenblatt

D-ONE TG ANSI

