

Datenblatt

**SUPER STATIC 11.0 INCL. SHOCK
ABSORBER****ALLGEMEIN**

Art.Nr: L-0810-30

GTIN: 4030281009825

E-Class-Nummer: 40-02-90-06

Zoll-Nummer: 56075011

Nettogewicht: 3.12 kg

Bruttogewicht: 3.12 kg

Datenblatt

SUPER STATIC 11.0 INCL. SHOCK ABSORBER

Das halbstatische Seil SUPER STATIC 11.0 ist für hohe Belastungen in der Höhenarbeit sowie für Rettungseinsätze konzipiert. Die Dehnung und der Mantelrutsch sind aufgrund innovativer Technologie auf ein Minimum reduziert. Die Mantelabriebfestigkeit hingegen ist hoch, sodass sich das Seil hervorragend für die Seilzugangstechnik eignet. Gleichzeitig ist das SUPER STATIC 11.0 geschmeidig genug, um bei Rettungseinsätzen für lange Abseilstrecken genutzt zu werden. Das SUPER STATIC 11.0 ist kompatibel mit allen ActSafe Seilwinden.

MERKMALE

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Farbe: | Weiß, Rot |
| Anzahl Normstürze: | 5 |
| Handwäsche: | 40 °C |
| Kantengeeignet: | Nein |
| Kernanteil: | 61.00 |
| Knotbarkeit: | 1.20 |
| Mantelverschiebung: | 1.00 |
| Maximale Lebensdauer: | 10 Jahre |
| Mindestbruchlast: | 30.00 kN |
| Maximaler Fangstoß: | 6.00 kN |
| Mindestbruchlast mit Achterknoten: | 15.00 kN |
| Minimaltemperatur: | -35 °C |
| Maximaltemperatur: | 45 °C |
| Schmelztemperatur: | 215 °C |
| Schrumpf: | 3.00 |
| Seilart: | Statikseil |
| Seilkonstruktion: | Kernmantelseil |
| Seiltyp Industrie: | Typ A |
| Statische Dehnung: | 4.00 |
| Gewicht pro Meter: | 71.25 g |

MAßE

| | |
|------------------|----------|
| Seillänge: | 30.00 m |
| Seildurchmesser: | 11.00 mm |

MATERIAL

Datenblatt

**SUPER STATIC 11.0 INCL. SHOCK
ABSORBER**

Material:

Polyamide
