

Datenblatt

PEANUT Y



ALLGEMEIN

Art.Nr:	HSG-022-2,5-4
GTIN:	4030281183457
E-Class-Nummer:	40-02-01-03
Zoll-Nummer:	84798997

Normen:	EN 360:2002,GS-PS-12:2019,RFU PPE-R/11.060,RFU PPE-R/11.085,RFU PPE-R/11.124
Nettogewicht:	3.69 kg
Bruttogewicht:	3.69 kg

Datenblatt

PEANUT Y

Das kompakte Verbindungsmittel PEANUT Y mit FS90 ANSI Karabiner überzeugt mit seinen selbst-einziehenden Armen, welche den Arbeitsradius nicht einschränken und dafür sorgen, dass die Fallhöhe äußerst gering ist. Der Stahlkarabiner mit 50 kN ist durch sein verstärktes Gate besonders robust. Das Verbindungsmittel ist perfekt für ein lückenloses, wechselseitiges Sichern - auch in geringeren Höhen - geeignet. Das PEANUT Y ist kantengeeignet und dient somit auch zur horizontalen Sicherung. Das Produkt enthält den One-4-All Dämpfer und ist somit für eine sehr breite Nutzergewichtsspanne von 50 bis 135 Kilogramm geeignet. Durch die 2,5 m langen Arme, ist das PEANUT Y ideal für die Sicherung im Gerüstbau. Das Verbindungsmittel ist in vielfältigen Karabinervarianten (Aluminium, Stahl, u.v.m.) erhältlich. Ein roter Indikator zeigt an, wenn der Bandfalldämpfer ausgelöst wurde und sorgt für zusätzliche Sicherheit.

MERKMALE

Farbe:	Schwarz, Grau, Orange
--------	-----------------------

Kantengeeignet:	Ja
-----------------	----

Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
-----------------------	----------

Maximale Personenanzahl:	1
--------------------------	---

Min. Benutzergewicht:	50.00 kg
-----------------------	----------

Max. Benutzergewicht vertikal:	135.00 kg
--------------------------------	-----------

Minimaltemperatur:	-35 °C
--------------------	--------

Maximaltemperatur:	45 °C
--------------------	-------

MAßE

Seillänge:	2.50 m
------------	--------

MATERIAL

Material:	Polyester, Polyamide, Stahl, Aluminium
-----------	----------------------------------------