

Datenblatt

OBX WGL



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-400-WGL	Normen:	EN 12275:2013, EN 12275:2013/B, EN 362:2004, EN 362:2004/B
GTIN:	8053841303481	Nettogewicht:	0.08 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.08 kg
Zoll-Nummer:	76169990		

Datenblatt

OBX WGL

Ovaler Karabiner aus heißgeschmiedetem Leichtmetall mit Twist-Lock-Verschluss und ACL-System. Ideal als Verbindungskarabiner für Geräte bei Seilmanövern beim Bergsteigen und Klettern.

Haupteigenschaften:

- Ovale Form zur optimalen Positionierung von Geräten und Seilen;
- Gewölbte Form des Rückenteils, die ein angemessenes Öffnen des Schnappers ermöglicht und seine Handhabung verbessert;
- Ausgestattet mit einem ACL-System, mit dem er an der Einbindeschleufe des Gurts befestigt werden kann, wodurch die korrekte Ausrichtung zwischen Karabiner und Gerät auch bei den anspruchsvollsten Manövern beibehalten wird;
- Größerer Querschnitt an den Kontaktpunkten für ein besseres Gleiten des Seils und eine höhere Verschleißfestigkeit;
- Die Linie zwischen der Nase und dem inneren Teil des Verbindungselements weist keine Unterbrechung auf und erleichtert das Einführen und/oder Lösen von Verankerungen, Geräten und Seilen;
- Catch-Free-Verschluss.

MERKMALE

Farbe:	Grau, Orange
Drehwirbel:	Nein
Fallindikator:	Nein
Karabiner Verschluss:	Twistlock
Gate Opening:	22 mm
MBS MAJOR AXIS:	24 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ T (EN 12275: 2013), Typ A (EN 362: 2004), Typ T (EN 362: 2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Norm ANSI:	Nein
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Ja
Einzel geprüft:	Ja
100% Qualitätsprüfung:	Ja
Heiss geschmiedet:	Ja
Hartbeschichtet :	Nein

MAßE

Produktlänge:	11.24 cm
Produktbreite:	6.55 cm

MATERIAL

Datenblatt
OBX WGL

Material: Aluminium
