

Datenblatt

OBX BGL



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-400-BGL	Normen:	EN 12275:2013, EN 12275:2013/B, EN 362:2004, EN 362:2004/B
GTIN:	8053841303023	Nettogewicht:	0.08 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.08 kg
Zoll-Nummer:	76169990		

Datenblatt

OBX BGL

Der OBX BGL ist ein ovaler Verschlusskarabiner aus heißgeschmiedetem Aluminium für professionelle Anwendungen in der Seilzugangstechnik, Höhenarbeit und Rettung. Er kombiniert das Brilock-Verschlusssystem mit einem integrierten ACL-System und eignet sich besonders für kritische oder vibrationsanfällige Verbindungen, etwa bei am Gurt installierten Abseilgeräten oder beim Aufbau von Verankerungen.

Das Brilock-System verbindet die einfache Bedienung eines Schraubverschlusses mit der zusätzlichen Sicherheit einer automatischen Verriegelung. Dadurch wird die Verbindung auch in anspruchsvollen Arbeitssituationen zuverlässig gesichert. Das integrierte ACL-System unterstützt die korrekte Ausrichtung des Karabiners an der Sicherungsschleufe des Gurtes und reduziert ein unbeabsichtigtes Verdrehen im Einsatz.

Die ovale Form unterstützt eine geordnete Positionierung von Seilen, Verbindungsmitteln und Geräten. Der Key-Lock-/Catch-Free-Verschluss erleichtert das Ein- und Aushängen ohne störendes Verhaken. Mit 22 mm Gateöffnung, 24 kN Bruchlast in Längsrichtung, 7 kN bei offenem Schnapper und Zertifizierung nach EN 362:2004 sowie EN 12275:2013 ist der OBX BGL eine zuverlässige Verbindungslösung für professionelle Seilanwendungen.

MERKMALE

Farbe:	Orange, Grau
Karabiner Verschluss:	Brilock
Gate Opening:	22 mm
MBS MAJOR AXIS:	24 kN
MBS GATE OPEN:	7 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ T (EN 12275: 2013), Typ A (EN 362: 2004), Typ T (EN 362: 2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-30 °C
Maximaltemperatur:	-50 °C
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Ja
Einzel geprüft:	Ja
Heiss geschmiedet:	Ja

MAßE

Produktlänge:	112.00 mm
Produktbreite:	65.00 mm

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------