

Datenblatt

OBX BG



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-400-BG	Normen:	EN 12275:2013/B, EN 362:2004/B
GTIN:	8053841302675	Nettogewicht:	0.08 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.08 kg
Zoll-Nummer:	76169990		

Datenblatt

OBX BG

Der OBX BG ist ein ovaler Verschlusskarabiner aus heißgeschmiedetem Aluminium für professionelle Anwendungen in der Seilzugangstechnik, Höhenarbeit und Rettung. Durch seine ovale Form eignet er sich besonders für den Einsatz mit Seilen, Geräten und Verbindungselementen, die im Karabiner sauber positioniert und zuverlässig geführt werden müssen.

Das innovative Brilock-Verschlusssystem kombiniert die einfache Bedienung eines Schraubverschlusses mit der zusätzlichen Sicherheit einer automatischen Verriegelung. Im Neutral-Modus bleibt der Karabiner geschlossen, während sich die Verschlusshülse frei drehen kann, ohne den Schnapper zu öffnen. Das reduziert das Risiko eines unbeabsichtigten Öffnens durch Vibration, Reibung oder Stöße. Im Open-Modus bleibt der Verschluss geöffnet und erleichtert wiederkehrende Arbeitsschritte sowie technische Manöver.

Verstärkte Kontaktflächen verbessern das Seilgleiten und erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß im täglichen Einsatz. Der Key-Lock-/Catch-Free-Verschluss erleichtert das Ein- und Aushängen an Seilen, Geräten und Anschlagpunkten, ohne störendes Verhaken. Mit 22 mm Gateöffnung, 24 kN Bruchlast in Längsrichtung, 12 kN in Querrichtung und Zertifizierung nach EN 362:2004/B sowie EN 12275:2013/B ist der OBX BG eine robuste Verbindungslösung für professionelle Seilanwendungen.

MERKMALE

Farbe:	Orange, Grau
Drehwirbel:	Nein
Karabiner Verschluss:	Brilock
Gate Opening:	22
MBS MAJOR AXIS:	24 kN
MBS GATE OPEN:	7 kN
MBS MINOR AXIS:	12 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ B (EN 12275: 2013), Typ B (EN 362: 2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-30 °C
Maximaltemperatur:	50 °C
UIAA Zulassung:	Ja
Einzel geprüft:	Ja
Heiss geschmiedet:	Ja
Hartbeschichtet :	Nein

MAßE

Produktlänge:	11.20 mm
Produktbreite:	6.50 cm
Größe:	Einheitsgröße

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------