

## Datenblatt

# SUPER STATIC 11.0 INCL. SHOCK ABSORBER



### ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0810-200
GTIN:	4030281016267
E-Class-Nummer:	40-02-90-06
Zoll-Nummer:	56075030

Normen:	EN 1891:1998/A
Nettogewicht:	16.04 kg
Bruttogewicht:	16.04 kg

## Datenblatt

# SUPER STATIC 11.0 INCL. SHOCK ABSORBER

Das halbstatische Seil SUPER STATIC 11.0 ist für hohe Belastungen in der Höhenarbeit sowie für Rettungseinsätze konzipiert. Die Dehnung und der Mantelrutsch sind aufgrund innovativer Technologie auf ein Minimum reduziert. Die Mantelabriebfestigkeit hingegen ist hoch, sodass sich das Seil hervorragend für die Seilzugangstechnik eignet. Gleichzeitig ist das SUPER STATIC 11.0 geschmeidig genug, um bei Rettungseinsätzen für lange Abseilstrecken genutzt zu werden. Das SUPER STATIC 11.0 ist kompatibel mit allen ActSafe Seilwinden.

### MERKMALE

Farbe:	Weiß, Rot
Anzahl Normstürze:	5
Handwäsche:	40 °C
Kantengeeignet:	Nein
Kernanteil:	61.00
Knotbarkeit:	1.20
Mantelverschiebung:	1.00
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Mindestbruchlast:	30.00 kN
Maximaler Fangstoß:	6.00 kN
Mindestbruchlast mit Achterknoten:	15.00 kN
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Schmelztemperatur:	215 °C
Schrumpf:	3.00
Seilart:	Statikseil
Seilkonstruktion:	Kernmantelseil
Seiltyp Industrie:	Typ A
Statische Dehnung:	4.00
Gewicht pro Meter:	71.25 g

### MAßE

Seillänge:	200.00 m
Seildurchmesser:	11.00 mm

### MATERIAL

Datenblatt

**SUPER STATIC 11.0 INCL. SHOCK  
ABSORBER**

Material:

Polyamide

---