

Datenblatt

SPARROW 200R



ALLGEMEIN

Art.Nr:	A-060
GTIN:	8056734831658
E-Class-Nummer:	40-21-01-01
Zoll-Nummer:	76169990

Normen:	EN 12841:2006/C, EN 12841:2024/C, EN 341:2011/2A
Nettogewicht:	0.55 kg
Bruttogewicht:	0.64 kg

Datenblatt

SPARROW 200R

Selbstbremsendes Abseilgerät für seilunterstützte Höhenarbeit für große Arbeitslasten entwickelt. Die Vorrichtung ermöglicht dem Anwender, sich am Arbeitsseil abzuseilen, sich zu positionieren und dann wieder entlang desselben Seils aufzusteigen. Ideal im Fall von unterstütztem Ablassen von zwei Personen, wobei das Gerät am Anschlagpunkt installiert wird (der Anwender seilt den Retter mit dem Verunglückten ab) oder im Falle von gleichzeitigem Abseilen von zwei Personen (der Retter seilt sich mit dem Verunglückten ab).

Anwendungsfelder:

- Abseilgerät für Rettungseinsätze laut EN 341:2011-2A, maximale Arbeitsbelastbarkeit 150 oder 200 kg, maximale Abseilhöhe 180 m, ausschließlich mit den angegebenen Seilen verwenden in der Tabelle.

- Regulierungsvorrichtung des Arbeitsseils / Abseilgerät laut EN 12841:2006-C, maximale Arbeitsbelastbarkeit 210 kg, muss mit Seilen laut EN 1891-A - Ø 10,5÷11 mm verwendet werden.
Haupteigenschaften:

- mit einem versenkbaren Friktionspunkt fürs Seil ausgestattet, mit dem während des Ablassens zusätzliche Seilreibung erzeugt wird, ohne dass ein weiterer Karabiner verwendet werden muss. Die Form des Friktionspunktes wurde verbessert, für eine noch effizientere Seilkontrolle;

- multifunktionaler Bedienhebel mit automatischem Rückkehrsystem, dies ermöglicht dem Anwender ein kontrolliertes Ablassen und ein stoppen am Arbeitsplatz, ohne das Gerät manuell blockieren zu müssen;

- Sicherheitssystem EBS (Extraordinary

MERKMALE

Farbe:	Orange
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Maximallast:	210.00 kg
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Panikfunktion:	Ja
100% Qualitätsprüfung:	Ja

MABE

Seillänge:	0.00 m
Min. Seildurchmesser Einfachseile:	11.00 mm
Max. Seildurchmesser Einfachseile:	11.00 mm
Min. Seildurchmesser Halb- und Zwillingsseile:	0.00 mm
Max. Seildurchmesser Halb- und Zwillingsseile:	0.00 mm

MATERIAL

Material:	Verschiedene
-----------	--------------

Datenblatt

SPARROW 200R

Braking System): es aktiviert sich, sobald der Hebel unbeabsichtigt durchgedrückt wird, und verringert die Ablassgeschwindigkeit, anstatt sie zu erhöhen;

- mit Sicherheitshebel am mobilen Flansch, dies erleichtert die Installation des Seils beim Passieren von Trennelementen.