

Datenblatt

FS 90 ALU BLACK



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-015-SW
GTIN:	4030281269090
E-Class-Nummer:	40-21-07-12
Zoll-Nummer:	76169990

Normen:	EN 362:2004/A
Nettogewicht:	0.49 kg
Bruttogewicht:	0.49 kg

Datenblatt

FS 90 ALU BLACK

Der SKYLOTEC FS 90 ALU ist ein groß dimensionierter Aluminium-Karabiner, der speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Höhenarbeit, im Rettungsdienst sowie bei Spezialeinsätzen entwickelt wurde. Durch seine robuste Bauweise und die große Öffnungsweite von bis zu 60 mm eignet er sich ideal zum Einhängen in größere Anschlagpunkte wie Gerüstrohre, Seil- oder Rettungssysteme. Dank des ergonomischen Einhand- bzw. Handballensicherheitsverschlusses ermöglicht der Karabiner eine schnelle und sichere Bedienung auch unter schwierigen Bedingungen. Die Konstruktion aus hochfester Aluminiumlegierung sorgt für ein optimales Verhältnis von Stabilität und Gewicht und macht ihn zuverlässig im täglichen professionellen Einsatz. Mit einer Bruchlast von 22 kN entlang der Hauptachse erfüllt der FS 90 ALU die Anforderungen der Norm EN 362-A und bietet damit ein hohes Maß an Sicherheit. Die Key-Lock-Nase verhindert zusätzlich ein Verhaken beim Ein- und Aushängen und sorgt für eine reibungslose Handhabung. Der FS 90 ALU ist die ideale Wahl für Anwender, die eine leistungsstarke, langlebige und einfach zu bedienende Verbindungslösung für komplexe Einsatzsituationen benötigen.

MERKMALE

Farbe:	Schwarz, Silber
Drehwirbel:	Nein
Fallindikator:	Nein
Eigenschaften Karabiner:	Korrosionsbeständigkeit
Karabiner Verschluss:	Handballenverschluss
Gate Opening:	61 mm
MBS MAJOR AXIS:	22 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ A (EN 362:2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Norm ANSI:	Nein
Norm CSA:	Nein
UIAA Zulassung:	Nein
Verdrehsicherung:	Ja

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------

Datenblatt

FS 90 ALU BLACK

