

## Datenblatt

**SKYSAFE PRO+****ALLGEMEIN**

Art.Nr:	L-0837-1C8
GTIN:	4030281029311
E-Class-Nummer:	40-21-08-10
Zoll-Nummer:	56090000

Normen:	EN 355:2002, EN 795: 2012/B, RFU PPE- R/11.063, RFU PPE- R/11.074
Nettogewicht:	2.06 kg
Bruttogewicht:	2.35 kg

## Datenblatt

# SKYSAFE PRO+

Erleben Sie mit dem SKYSAFE PRO+ ein Höchstmaß an Sicherheit und Effizienz bei der Arbeit in der Höhe. Dieses innovative Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer ermöglicht eine reibungslose und effiziente Bewegung auch in engen Strukturen, und garantiert dadurch eine störungsfreie Arbeitsweise. Die einzigartigen Falldämpfer begrenzen die Auffangkräfte im Sturzfall auf unter 6 kN und das bei einem Nutzergewichtsbereich von 50 bis 150 kg. Das Verbindungsmittel gewährleistet durch die fortschrittliche 'Kurzschlussicherheit' auch bei Fehlanwendungen höchste Sicherheit. SKYSAFE PRO+ ist selbst bei scharfen Kanten >0,5 mm Radius sicher einsetzbar und dank des integrierten Fallindikators können Sie die Einsatzbereitschaft jederzeit schnell und einfach überprüfen. SKYSAFE PRO+ erweitert Ihre Auswahlmöglichkeiten mit einer Vielzahl an Karabineroptionen, um je nach Bedarf die optimale Konfiguration zu wählen. Mit einer Länge von 1,80 m gewährt das SKYSAFE PRO+ maximale Bewegungsfreiheit und erhöht den Komfort bei der Arbeit. Zertifiziert nach EN 354, EN 355, EN 795/B, RFU 11.074, garantiert der SKYSAFE PRO+ höchste Standards an Sicherheit und Qualität.

### MERKMALE

Farbe:	Schwarz, Orange
Fallindikator:	Ja
Fangstoß:	6.00 kN
Handwäsche:	40 °C
Kantengeeignet:	Ja
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Mindestbruchlast:	22.00 kN
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Rettungsschlinge:	Ja
Verbindungsmittel Typ:	Y-Version
Karabiner:	FS64 ALU

### MAßE

Seillänge:	1.80 m
length_lanyard:	1.80 m
Seildurchmesser Verbindungsmittel:	30.00 mm

### MATERIAL

Material:	Polyester, Polyamide, Aluminium
-----------	---------------------------------