

## TRO Rohrhaken

Tragfähigkeit 2.000 - 10.000 kg

Rohrhaken werden paarweise eingesetzt, um Rohre sicher zu transportieren.

### Lieferumfang

Haken mit Schäkel.



### Technische Daten TRO für 60° - 90° Ketten-Spreizwinkel

Modell	Art.-Nr.	Tragfähigkeit <sup>1</sup> kg	Gewicht <sup>1</sup> kg
TRO 2/90	N53508004	2.000	3,1
TRO 4/90	N53508005	4.000	5,6
TRO 6/90	N53508006	6.000	10,5
TRO 8/90	N53508007	8.000	17,8
TRO 10/90	N53508008	10.000	22,0

<sup>1</sup>Pro Paar

### Abmessungen TRO für 60° - 90° Ketten-Spreizwinkel

Modell	TRO 2/90	TRO 4/90	TRO 6/90	TRO 8/90	TRO 10/90
t, mm	20	30	30	40	40
A, mm	0 - 40	0 - 50	0 - 60	0 - 70	0 - 80
B, mm	35	40	51	55	69
C, mm	40	48	62	67	80
D, mm	62	77	90	105	115
E, mm	62	77	90	105	115
F, mm	116	142	173	190	221
Ø G, mm	16,3	24,3	24,3	30,3	30,3
H, mm	47,6	72,2	72,2	95,3	95,3
Ø I, mm	12,7	19	19	25,4	25,4
J, mm	30,2	44,5	44,5	58,7	58,7

