

Datenblatt

OBX S



ALLGEMEIN

Art.Nr: H-400

GTIN: 8053841302668

E-Class-Nummer: 40-21-07-12

Zoll-Nummer: 76169990

Normen: EN 12275:2013/B

Nettogewicht: 0.07 kg

Bruttogewicht: 0.07 kg

Datenblatt

OBX S

Der OBX S ist ein ovaler Karabiner aus heißgeschmiedetem Aluminium mit geradem Schnapper. Er eignet sich als vielseitiger Basiskarabiner für Sportklettern, Alpinklettern, Mehrseillängen, technisches Klettern, Bergsteigen und weitere Anwendungen, bei denen Ausrüstung, Seile oder Geräte sauber organisiert und geführt werden müssen.

Die ovale Form unterstützt eine gleichmäßige Positionierung von Seilen und Geräten im Karabiner. Dadurch eignet sich der OBX S besonders für Seilmanöver, Materialorganisation und Anwendungen, bei denen eine klare Führung der Verbindungselemente gefragt ist. Die ergonomische Form erleichtert das Öffnen des Schnappers und sorgt für ein angenehmes Handling im Einsatz. Verstärkte Kontaktbereiche verbessern das Gleiten des Seils und erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß.

Der Catch-Free-Verschluss erleichtert das Ein- und Aushängen an Seilen, Geräten und Anschlagpunkten, ohne störendes Verhaken. Mit einer Gateöffnung von 23 mm, einer Bruchlast von 24 kN in Längsrichtung und der Zertifizierung nach EN 12275:2013/B bietet der OBX S eine robuste und zuverlässige Lösung für vielseitige Kletter- und Seilanwendungen.

MERKMALE

Farbe:	Orange, Grau
Karabiner Verschluss:	Gerader Schnapper
Gate Opening:	23 mm
MBS MAJOR AXIS:	24 kN
MBS GATE OPEN:	7 kN
MBS MINOR AXIS:	12 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ B (EN 12275: 2013)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-30 °C
Maximaltemperatur:	50 °C
UIAA Zulassung:	Ja
Heiss geschmiedet:	Ja

MAßE

Produktlänge:	112.00 mm
Produktbreite:	63.00 mm

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------