

Datenblatt

OBX SG



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-400-SG	Normen:	EN 12275:2013,EN 12275:2013/B,EN 362:2004,EN 362:2004/B
GTIN:	8053841302682	Nettogewicht:	0.08 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.08 kg
Zoll-Nummer:	76169990		

Datenblatt

OBX SG

Der OBX SG ist ein ovaler Verschlusskarabiner aus heißgeschmiedetem Aluminium mit Schraubverschluss. Er eignet sich für vielseitige Kletter-, Seil- und Arbeitsanwendungen, bei denen Geräte, Seile oder Verbindungselemente sauber positioniert und zuverlässig geführt werden müssen.

Durch seine ovale Form unterstützt der Karabiner eine gleichmäßige Ausrichtung von Seilen und Ausrüstung. Besonders bei Geräten mit breiterem Querschnitt, zum Beispiel Rollen, Steigklemmen oder Auffanggeräten, sorgt die Form für eine geordnete Positionierung im Karabiner. Der gewölbte Rücken und die Gateöffnung von 22 mm erleichtern das Ein- und Aushängen und unterstützen ein komfortables Handling im Einsatz.

Verstärkte Kontaktbereiche verbessern das Seilgleiten und erhöhen die Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß. Der Catch-Free-Verschluss reduziert störendes Verhaken beim Ein- und Aushängen an Seilen, Geräten oder Anschlagpunkten. Mit einer Bruchlast von 24 kN in Längsrichtung, 12 kN in Querrichtung und 7 kN bei offenem Schnapper, ist der OBX SG eine robuste Lösung für professionelle Anwendungen. Der Karabiner ist nach EN 362:2004/B und EN 12275:2013/B zertifiziert.

MERKMALE

Farbe:	Grau, Orange
Karabiner Verschluss:	Screwgate
Gate Opening:	22 mm
MBS MAJOR AXIS:	24 kN
MBS GATE OPEN:	7 kN
MBS MINOR AXIS:	12 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ B (EN 12275: 2013), Typ B (EN 362: 2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-30 °C
Maximaltemperatur:	50 °C
UIAA Zulassung:	Ja
Einzeln geprüft:	Ja
Heiss geschmiedet:	Ja

MAßE

Produktlänge:	112.00 mm
Produktbreite:	65.00 mm

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------