

Datenblatt

OBX SGL



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-400-SGL	Normen:	EN 12275:2013/T, EN 362:2004/A/T
GTIN:	8053841302699	Nettogewicht:	0.08 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.08 kg
Zoll-Nummer:	76169990		

Datenblatt

OBX SGL

Der OBX SGL ist ein ovaler Verschlusskarabiner aus heißgeschmiedetem Aluminium für professionelle Anwendungen in der Seilzugangstechnik, Höhenarbeit und Rettung. Seine ovale Form unterstützt eine geordnete Positionierung von Seilen, Verbindungsmitteln und Geräten. Dadurch eignet er sich besonders für Anwender, die mit Rollen, Steigklemmen, Auffanggeräten oder weiteren Systemkomponenten arbeiten.

Das integrierte ACL-System unterstützt die korrekte Ausrichtung des Karabiners an der Sicherungsschleife des Gurtes. Dadurch bleibt die Verbindung zwischen Gurt, Karabiner und Gerät stabiler positioniert, was das Handling bei wiederkehrenden Arbeitsabläufen, technischen Manövern und komplexeren Seilaufbauten erleichtert. Der Schraubverschluss ermöglicht eine zuverlässige manuelle Sicherung und ist für professionelle Anwender intuitiv kontrollierbar.

Verstärkte Kontaktflächen verbessern das Seilgleiten und reduzieren verschleißintensive Belastungspunkte im täglichen Einsatz. Der klemmfreie Key-Lock-Verschluss erleichtert das Ein- und Aushängen an Seilen, Geräten und Anschlagpunkten, ohne störendes Verhaken. Mit 22 mm Gateöffnung, 24 kN Bruchlast in Längsrichtung und Zertifizierung nach EN 362:2004/A/T sowie EN 12275:2013/T ist der OBX SGL eine zuverlässige Verbindungslösung für Industriekletterer und professionelle Seilanwendungen.

MERKMALE

Farbe:	Grau, Orange
Karabiner Verschluss:	Screwgate
Gate Opening:	22 mm
MBS MAJOR AXIS:	24 kN
MBS GATE OPEN:	7 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ T (EN 12275: 2013), Typ A (EN 362: 2004), Typ T (EN 362: 2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-30 °C
Maximaltemperatur:	50 °C
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Ja
Einzel geprüft:	Ja
Heiss geschmiedet:	Ja

MAßE

Produktlänge:	112.00 mm
Produktbreite:	65.00 mm

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------