

## LMG Seilklemme

### Zugkraft 2.000 - 5.000 daN

Die LITTLE MULE® Seilklemme ist ein Anschlagmittel zum Greifen, Ziehen und Spannen von nicht ummantelten Drahtseilen, Kabeln und Metallstangen aller Art, in Abhängigkeit von Seildurchmesser und Oberflächenbeschaffenheit, bis zu einer Materialfestigkeit von max. 1.770 N/mm<sup>2</sup>.

Parallele Klemmbacken geben einen rutschfesten Halt, ohne das Seil zu beschädigen.

Eine spezielle Führung verhindert einerseits ein Herabfallen der Klemme vom Seil und ermöglicht andererseits sofortiges Lösen.

LMG I-X und LMG II-X sind mit einer geriffelten Klemmbacke ausgestattet und eignen sich, in Abhängigkeit von Seildurchmesser und Oberflächenbeschaffenheit, für Seile mit einer Materialfestigkeit von bis zu 1.960 N/mm<sup>2</sup>.



### Technische Daten LMG

Modell	Art.-Nr.	Zugkraft daN	Für Drahtseil Ø mm	Zugöse mm	Gewicht kg
LMG I	N02606516	2.000	4,5 - 15	31 x 44	1,6
LMG I-X	N02608042	2.000	5 - 15	31 x 44	1,6
LMG II	N02606517	3.000	8 - 20	31 x 44	2,9
LMG II-X	N02608043	3.000	8 - 20	31 x 44	2,9
LMG III	N02607609	5.000	18 - 32	66 x 93	9,5

## INFO

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.