

Datenblatt

LOOP 35 KN



ALLGEMEIN

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| Art.Nr: | L-0010-SW-2 | ANSI/ASSP Z359.18-2017,CEN/TS 16415:2013,CSA Z259.15-2022,EN 354:2010,EN 566:2017,EN 795-B:2012 |
| GTIN: | 4030281090199 | Normen: |
| E-Class-Nummer: | 40-21-08-11 | Nettogewicht: |
| Zoll-Nummer: | 63079098 | Bruttogewicht: |

Datenblatt

LOOP 35 KN

Die Bandschlingen in den Farben Schwarz und Gelb aus Polyamid können als mobiler Anschlagpunkt verwendet werden. Die zwei Farben dienen zur leichteren Unterscheidung der Längen. Die Schlingen sind in folgenden Längen verfügbar: 0,6m; 0,8m; 1m; 1,2m; 1,5m; 1,8m; 2m. Zudem besitzen sie einen Durchmesser von 25mm und eine Traglast von 35 kN und finden überwiegend in der Bauindustrie Gebrauch.

Die Garnfarbe variiert mit der Länge des LOOPS:

- L-0010-SW-0,6: grau
- L-0010-SW-0,8: orange
- L-0010-SW-1: blau
- L-0010-SW-1,2: grün
- L-0010-SW-1,5: grau
- L-0010-SW-1,8: grau
- L-0010-SW-2: pink

MERKMALE

| | |
|-----------------------|----------|
| Farbe: | Schwarz |
| Fallindikator: | Nein |
| Handwäsche: | 40 °C |
| Kantengeeignet: | Nein |
| Maximale Lebensdauer: | 10 Jahre |
| Mindestbruchlast: | 35.00 kN |
| Minimaltemperatur: | -35 °C |
| Maximaltemperatur: | 45 °C |

MAßE

| | |
|-----------------|--------|
| length_lanyard: | 2.00 m |
|-----------------|--------|

MATERIAL

| | |
|-----------|-----------|
| Material: | Polyamide |
|-----------|-----------|