

Datenblatt

SNAPPY WG



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-288-111-TW	Normen:	EN 12275:2013,EN 362:2004
GTIN:	8056734833843	Nettogewicht:	0.09 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.09 kg
Zoll-Nummer:	76169990		

Datenblatt

SNAPPY WG

Dieser HMS-Karabiner aus heiß geschmiedeter Aluminiumlegierung mit automatischem Twistlock-Verschluss eignet sich ideal zum Verbinden verschiedener Geräte sowie für die Verwendung mit einem Halbmastwurf. Seine große Öffnung und das Profil mit breitem Radius ermöglichen ein besonders leichtes und flüssiges Seilgleiten. Der großzügige Innenraum bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten am Standplatz und beim Sichern mit dem Halbmastwurf. Dank des Catch-free Systems wird ein unbeabsichtigtes Verheddern zuverlässig verhindert und eine komfortable, sichere Handhabung gewährleistet.

Mehr zur individuellen Gravur
<<https://www.skylotec.com/individuelle-gravur>>

MERKMALE

Farbe:	Silber
Drehwirbel:	Nein
Karabiner Verschluss:	Twistlock
Gate Opening:	22 mm
MBS MAJOR AXIS:	23 kN
MBS GATE OPEN:	9 kN
MBS MINOR AXIS:	10 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ B (EN 362:2004), Typ H (EN 12275: 2013)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Norm ANSI:	Nein
Norm CSA:	Nein
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Nein
100% Qualitätsprüfung:	Ja

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------

Datenblatt

SNAPPY WG

