

Datenblatt

NANOLINK FLEX Y**ALLGEMEIN**

Art.Nr: L-0960-FS64-180

GTIN: 4030281319238

E-Class-Nummer: 40-21-08-10

Zoll-Nummer: 56090000

Normen:

ANSI Z359.13-2013,
EN 355:2002,RFU
PPE-R/11.063,RFU
PPE-R/11.074

Nettogewicht: 1.73 kg

Bruttogewicht: 1.88 kg

Datenblatt

NANOLINK FLEX Y

Die NANOLINK Lanyard Serie definiert einen neuen Standard in der Absturzsicherung und wurde für anspruchsvolle Einsätze in allen Bereichen entwickelt. Ihr kompakter, ergonomischer Falldämpfer schützt zuverlässig Anwender von 50 bis 150 kg und schließt damit eine zentrale Sicherheitslücke, die viele herkömmliche Verbindungsmittel offenlassen. Hochabriebfeste Materialien sorgen für lange Lebensdauer selbst unter extremen Bedingungen. Verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Karabineroptionen nach EN 362 ermöglichen flexible Anpassung an individuelle Anforderungen. NANOLINK vereint Bewegungsfreiheit, Robustheit und kompromisslose Sicherheit – für Profis, die in jeder Höhe auf ihre Ausrüstung vertrauen.

MERKMALE

Farbe:	Orange, Schwarz, Grau
Fallindikator:	Ja
Fangstoß:	6.00 kN
Handwäsche:	40 °C
Kantengeeignet:	Ja
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Mindestbruchlast:	22.00 kN
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Rettungsschlinge:	Nein
Karabiner:	FS64 ALU

MAßE

Produktlänge:	1.80 m
length_lanyard:	1.80 m
Seildurchmesser Verbindungsmittel:	25.00 mm

MATERIAL

Material:	Dyneema, Polyester, Stahl, Aluminium
-----------	--------------------------------------