

Datenblatt

SNAPPY TG



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-288-TG	Normen:	EN 12275:2013, EN 12275:2013/H, EN 362:2004, EN 362:2004/B, UIAA 121
GTIN:	8056734830859	Nettogewicht:	0.09 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.14 kg
Zoll-Nummer:	76169990		

Datenblatt

SNAPPY TG

HMS-Karabiner aus heiß geschmiedeter Aluminiumlegierung mit automatischem Triplexverschluss, ideal zum Verbinden verschiedener Geräte und zur Verwendung mit einem Halbmastwurfs.

MERKMALE

Farbe:	Blau, Silber, Rot
Drehwirbel:	Nein
Fallindikator:	Nein
Eigenschaften Karabiner:	Korrosionsbeständigkeit
Karabiner Verschluss:	Trilock
Gate Opening:	22 mm
MBS MAJOR AXIS:	23 kN
MBS GATE OPEN:	9 kN
MBS MINOR AXIS:	8 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ H (EN 12275: 2013), Typ B (EN 362: 2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Norm ANSI:	Nein
Norm CSA:	Nein
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Nein

MABE

Größe:	Nicht relevant
--------	----------------

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------