

# Containerfahrwerk JTL 20 G Twistlock

Für das Transportieren von Containern – das Tandemlenkwerk JTL 20 G TL mit Twistlocksystem für Lasten bis 20 t.

**Artikelnummer** 12 202 140-TL

**Gewicht** 168kg



## Produktbeschreibung

Eigenschaften des Tandemlenkwerk JTL 20 G TL mit Twistlock (Containerfahrwerk)

- Sicherer Transport von Containern.
- Container können mit niedriger Einbauhöhe verfahren werden.
- Form- und Kraftschluss zwischen Fahrwerken und Container (Twistlocksystem).
- Passend zu allen ISO-Containern.
- Verriegelbare Twistlock-Ausführung inkl. 2 modifizierten Drehtellern mit Twistlock-System und verlängerten, zweiteiligen Spurstangen auf ISO-Maß (2,26 m; nicht verstellbar) anstelle der Standard-Spurstangen. Die Tandemlenkwerke erhalten Sie inklusive Deichsel mit Zugöse.

## Produkteigenschaften

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>Lenkstange mit Zugöse (mm)</b>      | 1 230         |
| <b>Abmessungen Lenkwerk (mm)</b>       | 1 260 x 2 700 |
| <b>Anzahl der Rollen (Stück)</b>       | 16            |
| <b>Gewicht JUWATHAN®plus (kg)</b>      | 168           |
| <b>Abmessungen der Rollen (Ø x l)</b>  | 140 x 59      |
| <b>Einbauhöhe (mm)</b>                 | 215           |
| <b>Traglast (t)</b>                    | 20            |
| <b>Auflagefläche Drehteller Ø (mm)</b> | 170           |
| <b>Bauhöhe (mm)</b>                    | 300           |
| <b>ISO-Maß (mm)</b>                    | 2 260         |

## Weitere Bilder

