

JPE 30/4 NVR - Elektropumpe

Artikelnummer 03 300 402-EU

Gewicht 41kg



Produktbeschreibung

Vorteile der JPE 30/4 NVR Elektropumpe:

- Flexible Verbindung durch tropffreie Schnellverschlüsse.
- Ein Ölkreislauf kann vier Hebegeräte versorgen.
- Einfache Bedienung.
- Hohe Sicherheit durch externe Kabelfernbedienung.
- Robuste, zweistufige Elektropumpe in verschiedenen Ausfuhrungen erhältlich.
- Leicht steuerbar: JPE 30 NVR mit exakt dosierbarem Ablassventil.
- Mit 4 hydraulische Anschlüssen und Absperrhähnen JNB 1-E ausgestattet.
- Mit Transportwagen fu?r leichten und sicheren Transport.

Produkteigenschaften

Abmessungen L x B x H (mm)	680 x 330 x 600
Anschlüsse (Stück)	4
Förderleistung Niederdruck (L/min)	3,9 - 7 bar
Tankvolumen komplett/nutzbar (L)	7,6/4,8
Einsetzbare Geräte	Alle Hebegeräte
Gewicht mit Öl und Wagen (kg)	41
Förderleistung Hochdruck (L/min)	0,33 - 520 bar
Arbeitsdruck max. (bar)	520
Motordaten	230 V, 50 Hz, 5 A

Weitere Bilder

JPE 30/4 NVR
DAUER EINES HEBEVORGANGES (MIN)

BEZEICHNUNG	3 HEBER	4 HEBER
JH 6 G plus	1,6	2,2
JH 10 G plus / G plus ku / G plus EX	2,7	3,6
JH 15 G plus / G plus EX	4,5	6,1
JH 20 G plus / G plus EX	6,6	8,8
JH 30 G plus EX	11,5	15,4
JHS 5	2,7	3,6
JHS 10	4,3	5,7
JHS 10 ku	1,9	2,5

Förderleistung (l/min.) 0,33

KLASSENEINTEILUNG

ELEKTROPUMPEN
bis 4 min.
4 - 6 min.
ab 7 min.

