

Tandemfahrwerk JTLB 6 K

Für das Transportieren von Lasten ohne Mittelpunktauflage – das Tandemfahrwerk JTLB 6 K für Lasten bis 6 t.

Artikelnummer 12 061 085-D

Gewicht 46kg



Produktbeschreibung

Vorteile des JUNG Tandemfahrwerks JTLB 6 K Professional (Panzerrollen)

- Tandemfahrwerke eignen sich besonders für die Anwendung, wenn beim Transport einer Last ein entsprechender Mittelauflagepunkt fehlt
- Durch die geteilten Rollen werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt deutlich reduziert.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Tandemfahrwerk umfasst 2 Lenkeinheiten, 2 Deichseln und je 1 Set Verbindungsstangen.
- Das Fahrwerk kann auch einzeln ohne weiteres Zubehör mit jeweils halber Zuladung eingesetzt werden.
- Verstellbares Tandemlenkwerk auch in anderen Längen lieferbar.

Für die Tandemfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWathan plus Belag.

Produkteigenschaften

Abmessungen je Lenkwerk (mm)	600 x 280
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	85 x 85
Anzahl der Doppelrollen (Stück)	8
Traglast (t)	6
Einbauhöhe (mm)	110
Breite Spur- und Verbindungsstange (mm)	1 000
Gewicht Professional (kg)	46
Tandemlenkwerk verstellbar von (mm)	560 - 960
Gesamtlänge und Gesamtbreite (mm)	760 x 1 240
Auflagefläche Drehteller Ø (mm)	150
Auflagefläche je Drehteller (mm)	150
Verstellbarkeit	5 x
Lenkstange mit Zugöse (mm)	990

Weitere Bilder



