

## Datenblatt

**SKYSAFE+ TIEBACK****ALLGEMEIN**

Art.Nr:	L-0840-1C8
GTIN:	4030281029359
E-Class-Nummer:	40-21-08-10
Zoll-Nummer:	56090000

Normen:	EN 355:2002,EN 795: 2012/B,RFU PPE- R/11.063,RFU PPE- R/11.074
Nettogewicht:	2.68 kg
Bruttogewicht:	2.84 kg

## Datenblatt

# SKYSAFE+ TIEBACK

Erleben Sie mit dem SKYSAFE+ als TIE BACK-Variante ein Höchstmaß an Sicherheit und Effizienz bei der Arbeit in der Höhe. Dieses innovative doppelte Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer ermöglicht eine reibungslose und effiziente Bewegung auch in engen Strukturen, und garantiert dadurch eine störungsfreie Arbeitsweise. Der einzigartige Falldämpfer begrenzt die Auffangkräfte im Sturzfall auf unter 6 kN und das bei einem Nutzergewichtsbereich von 50 bis 150 kg. Das Verbindungsmittel gewährleistet durch die fortschrittliche 'Kurzschlussicherheit' auch bei Fehlanwendungen höchste Sicherheit. SKYSAFE+ ist selbst bei scharfen Kanten >0,5 mm Radius sicher einsetzbar und dank des integrierten Fallindikators können Sie die Einsatzbereitschaft jederzeit schnell und einfach überprüfen. Mit einer Länge von 1,80 m gewährt das SKYSAFE+ maximale Bewegungsfreiheit und erhöht den Komfort bei der Arbeit. Die TIE BACK Variante mit zwei Ösen ermöglicht es Ihnen, sich an praktisch jeder Struktur sicher und mühelos einzuhängen. Zertifiziert nach EN 354, EN 795/B, RFU 11.074, garantiert der SKYSAFE+ höchste Standards an Sicherheit und Qualität.

### MERKMALE

Farbe:	Schwarz, Orange
Fallindikator:	Ja
Fangstoß:	6.00 kN
Handwäsche:	40 °C
Kantengeeignet:	Ja
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Mindestbruchlast:	22.00 kN
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Rettungsschlinge:	Ja
Verbindungsmittel Typ:	Y-Version

### MABE

Seillänge:	1.80 m
length_lanyard:	1.80 m
Seildurchmesser Verbindungsmittel:	25.00 mm

### MATERIAL

Material:	Polyester, Polyamide, Stahl
-----------	-----------------------------