

Datenblatt

PEANUT I



ALLGEMEIN

Art.Nr:	HSG-021-2,5-6	Normen:	EN 360:2002,GS-PS-12:2019,RFU PPE-R/11.060,RFU PPE-R/11.085,RFU PPE-R/11.124
GTIN:	4030281182009	Nettogewicht:	1.91 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-03	Bruttogewicht:	2.21 kg
Zoll-Nummer:	84798997		

Datenblatt

PEANUT I

Das kompakte Verbindungsmittel PEANUT I mit dem FS64 AL OR Karabiner überzeugt mit seinem selbst-einziehenden Arm, welcher den Arbeitsradius nicht einschränkt und dafür sorgt, dass die Fallhöhe äußerst gering ist. Der FS64 AL OR GR mit einer Öffnungsweite von 64 mm ist leicht und trotzdem sehr robust mit einem verstärkten Gate. Das Verbindungsmittel ist kantengeeignet und dient somit auch zur horizontalen Sicherung. PEANUT I enthält den One-4-All Dämpfer und ist somit für eine sehr breite Nutzergewichtsspanne von 50 bis 135 Kilogramm geeignet. Durch den 2,5 m langen Arm, ist das PEANUT I ideal für die Sicherung im Gerüstbau. Das Verbindungsmittel ist in vielfältigen Karabinervarianten (Aluminium, Stahl, u.v.m.) erhältlich. Ein roter Indikator zeigt an, wenn der Bandfalldämpfer ausgelöst wurde und sorgt für zusätzliche Sicherheit.

MERKMALE

Farbe:	Schwarz, Grau, Orange
--------	-----------------------

Kantengeeignet:	Ja
-----------------	----

Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
-----------------------	----------

Maximale Personenanzahl:	1
--------------------------	---

Min. Benutzergewicht:	50.00 kg
-----------------------	----------

Max. Benutzergewicht vertikal:	135.00 kg
--------------------------------	-----------

Minimaltemperatur:	-35 °C
--------------------	--------

Maximaltemperatur:	45 °C
--------------------	-------

MAßE

Seillänge:	2.50 m
------------	--------

MATERIAL

Material:	Polyester, Polyamide, Stahl, Aluminium
-----------	--