

Datenblatt

HK PLUS



ALLGEMEIN

Art.Nr:	HSG-050-08	Normen:	CNB/P/11.060:2005, EN 360:2002
GTIN:	4030281247326	Nettogewicht:	4.04 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-03	Bruttogewicht:	4.04 kg
Zoll-Nummer:	84798997		

Datenblatt

HK PLUS

HK PLUS Höhensicherungsgeräte stehen für hohe Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig kurzer Fallstrecke und sind damit als zuverlässige Auffanggeräte die optimalen Begleiter bei vielen Arbeiten in der Höhe. Der automatische Seileinzug sorgt dafür, dass nur die tatsächlich benötigte Seillänge ausgezogen ist. Die Auffangstrecke bleibt damit sowohl beim Anschlagen über Kopf als auch bei einer horizontalen Anwendung immer möglichst kurz. HK PLUS ist durch die flexible Wechselkennzeichnung sowohl zur vertikalen (140 kg) als auch horizontalen Anwendung (100 kg) über Kante geeignet. Der Karabiner verfügt über eine integrierte Farbsymbolik zur Anzeige eines vorangegangenen Sturzes und weist auf eine notwendige Geräteüberprüfung hin. Es stehen Seillängen von 3-15m (in unterschiedlichen Varianten) zur Verfügung.

MERKMALE

Anwendungsgebiete:	Arbeiten an Masten und Türmen, Arbeiten auf Dach und Fassaden
Farbe:	Schwarz
Kantengeeignet:	Ja
Max. Benutzergewicht horizontal:	100.00 kg
Max. Benutzergewicht vertikal:	140.00 kg
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximale Personenanzahl:	1
Maximaltemperatur:	45 °C
Min. Benutzergewicht:	40.00 kg
Minimaltemperatur:	-35 °C

MAßE

Seillänge:	8.00 m
------------	--------

MATERIAL

Material:	Stahl, Acrylnitril Butadien Styrol, Aluminium
-----------	---