



## INFO

Alle Yale Handhebelzüge ab 750 kg Tragfähigkeit sind nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet.

Yale Hebezeuge sind nicht für den Personentransport bestimmt und dürfen für diesen Zweck nicht verwendet werden.

## AL Handhebelzug

### Tragfähigkeit 750 - 3.000 kg

Wo der Einsatzort häufig wechselt und das Gerät über größere Entfernungen getragen werden muss, ist das geringe Gewicht dieses Allzweckgerätes von Vorteil. Dieser universelle Handhebelzug sollte in keinem Servicewagen fehlen.

### Ausstattung und Verarbeitung

- Geschlossene Gehäuse, Handhebel und Handrad aus hochfester Aluminiumlegierung.
- Geringe Handkraft erforderlich.
- Präzise Nadellagerung für leichteres Arbeiten.
- Mit serienmäßiger Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.
- Die im Gehäuse eingegossene Kettenführung sorgt für einen einwandfreien Kettenlauf.
- Verzinkte Rundstahlkette entsprechend allen gültigen nationalen und internationalen Vorschriften.



## Technische Daten AL

| Modell  | Art.-Nr.  | Tragfähigkeit<br>kg | Anzahl der<br>Kettenstränge | Ketten-<br>abmessungen<br>d x t in mm/<br>Ausführung | Hub<br>bei einer<br>Hebelumdrehung<br>mm | Hubkraft<br>bei Nennlast<br>daN | Gewicht<br>bei Normalhub<br>(1,5m)<br>kg |
|---------|-----------|---------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|
| AL 750  | N02041251 | 750                 | 1                           | 6,3 x 19,1 - T                                       | 30                                       | 20                              | 6,4                                      |
| AL 1000 | N02041252 | 1.000               | 1                           | 6,3 x 19,1 - T                                       | 30                                       | 22                              | 6,6                                      |
| AL 1500 | N02041253 | 1.500               | 1                           | 7,1 x 21,2 - T                                       | 16                                       | 21                              | 10,0                                     |
| AL 3000 | N02041254 | 3.000               | 1                           | 10 x 30,2 - T  | 14                                       | 28                              | 18,0                                     |

## Abmessungen AL

| Modell     | AL 750 | AL 1000 | AL 1500 | AL 3000 |
|------------|--------|---------|---------|---------|
| A min., mm | 315    | 325     | 380     | 455     |
| B, mm      | 20     | 23      | 27      | 36      |
| C, mm      | 22     | 23      | 26      | 33      |
| D, mm      | 14     | 16      | 20      | 24      |
| E, mm      | 300    | 300     | 300     | 400     |
| F, mm      | 106    | 109     | 138     | 168     |
| G, mm      | 47     | 47      | 60      | 75      |
| H, mm      | 59     | 62      | 78      | 93      |
| J, mm      | 154    | 154     | 177     | 212     |
| K, mm      | 49     | 49      | 74      | 94      |
| L, mm      | 105    | 105     | 103     | 118     |

