

Datenblatt

TONDO SG



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-6034-585-SG	Normen:	EN 12275:2013,EN 362:2004
GTIN:	8053841307946	Nettogewicht:	0.07 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.12 kg
Zoll-Nummer:	76169990		

Datenblatt

TONDO SG

HMS-Schraubkarabiner aus heißgeschmiedeter Leichtmetalllegierung zum Verbinden verschiedener Geräte und zur sicheren Anwendung in professionellen Seil- und Sicherungssystemen. Die großzügige Innenform bietet ausreichend Platz für Seilmanöver und Halbmastwurf, während das profilierte Design ein starkes Verhältnis aus geringem Gewicht und hoher Belastbarkeit unterstützt. Der runde Kontaktbereich schont Seile und Verbindungselemente auch bei intensiver Nutzung, der Catch-Free-Verschluss reduziert das Risiko von unbeabsichtigtem Hängenbleiben während der Anwendung

MERKMALE

Farbe:	Blau, Silber, Grau
Karabiner Verschluss:	Screwgate
Gate Opening:	23 mm
MBS MAJOR AXIS:	24 kN
MBS GATE OPEN:	7 kN
MBS MINOR AXIS:	10 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ H (EN 12275: 2013), Typ B (EN 362: 2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-30 °C
Maximaltemperatur:	50 °C
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Nein
Einzel geprüft:	Ja
Heiss geschmiedet:	Ja

MAßE

Produktlänge:	105.00 mm
Produktbreite:	73.00 mm
Produkthöhe:	17.00 mm

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------