

Datenblatt

Q-LINK 08



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-320-08	Normen:	EN 12275:2013/Q, EN 362:2004/Q, UIAA 121
GTIN:	3351770010704	Nettogewicht:	0.08 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.08 kg
Zoll-Nummer:	73269098		

Datenblatt

Q-LINK 08

Schnellkettenglieder aus Zinkstahl, oval, Ø 8 mm, für die Verwendung als Abseilverankerung.

Haupteigenschaften:

- Extrem strapazierfähig;
- Designed um hohen Belastungen auf allen Achsen standzuhalten;
 - Ideal für feste Expressschlingen, Höhenarbeiten, Industrie und Bergrettung;
 - Schraubt man das Glied mit einem Schraubenschlüssel fester zu, wird es zu einer halb-permanenten Anschlagereinrichtung.

MERKMALE

Farbe:	Silber
Drehwirbel:	Nein
Eigenschaften Karabiner:	Korrosionsbeständigkeit, Seewasserbeständigkeit
Karabiner Verschluss:	Screwgate
Gate Opening:	11 mm
MBS GATE:	55 kN
MBS MAJOR AXIS:	35 kN
MBS GATE OPEN:	10 kN
MBS MINOR AXIS:	10 kN
Formschluss:	Gewindeende
Karabinertyp:	Typ Q (EN 12275: 2013), Typ Q (EN 362: 2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-30 °C
Maximaltemperatur:	50 °C
Norm ANSI:	Ja
Norm CSA:	Ja
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Nein
100% Qualitätsprüfung:	Ja
Heiss geschmiedet:	Nein
Hartbeschichtet :	Nein

MAßE

Datenblatt

Q-LINK 08

Produktlänge:	89.00 mm
Produktbreite:	44.00 mm
Produkthöhe:	0.00 cm
Größe:	Einheitsgröße

MATERIAL

Material:	Stahl
-----------	-------