

## Datenblatt

# DOUBLE O TRI 2.0



### ALLGEMEIN

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Art.Nr:         | H-209-PK      |
| GTIN:           | 4030281303862 |
| E-Class-Nummer: | 40-21-07-12   |
| Zoll-Nummer:    | 76169990      |

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Normen:        | EN 12275:2013/B, EN 362:2004/B, UIAA 121: 2018 |
| Nettogewicht:  | 0.09 kg                                        |
| Bruttogewicht: | 0.09 kg                                        |

## Datenblatt

# DOUBLE O TRI 2.0

Oval-Karabiner mit DOUBLE TRIPLE Gate. Ideal für den Einsatz in Rigging-Systemen, mit Sicherungs- / Abseilgeräten, Seilen und Rollen.

### MERKMALE

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Farbe:                   | Orange, Grau                                   |
| Drehwirbel:              | Nein                                           |
| Fallindikator:           | Nein                                           |
| Eigenschaften Karabiner: | Korrosionsbeständigkeit                        |
| Karabiner Verschluss:    | Double Trilock                                 |
| Gate Opening:            | 20 mm                                          |
| MBS MAJOR AXIS:          | 25 kN                                          |
| MBS GATE OPEN:           | 7 kN                                           |
| MBS MINOR AXIS:          | 7 kN                                           |
| Formschluss:             | Key Lock                                       |
| Karabinertyp:            | Typ B (EN 362:2004),<br>Typ B (EN 12275: 2013) |
| Maximale Lebensdauer:    | 30 Jahre                                       |
| Minimaltemperatur:       | -35 °C                                         |
| Maximaltemperatur:       | 45 °C                                          |
| Norm ANSI:               | Nein                                           |
| UIAA Zulassung:          | Ja                                             |
| Verdrehsicherung:        | Nein                                           |

### MATERIAL

|           |           |
|-----------|-----------|
| Material: | Aluminium |
|-----------|-----------|

Datenblatt

# **DOUBLE O TRI 2.0**

